

[illegible]

ACCIONES CONSIDERADAS SEGÚN CTE DB SE-AE	
PLANTA BAÑA, LOCALS Y TALLEROS	<p>P.1. LOCAL OLR: 12,90 KVAH</p> <p>P.2. LEANTE OLR SUMINISTRO: 2,50 KVAH</p> <p>P.3. SOLUCIO: 2,00 KVAH</p> <p>SOPORTECADA USU (PROM): 5,00 KVAH</p>
PLANTAS SOBRE PASANTE	<p>P.1. LOCAL OLR: 15,00 KVAH</p> <p>P.2. SOLUCIO: 1,50 KVAH</p> <p>SOPORTECADA INDIVIDUALIZADA: 1,00 KVAH</p> <p>SOPORTECADA DE USO: 2,00 KVAH</p>
CUBIERTA	<p>P.1. LOCAL OLR: 5,00 KVAH</p> <p>P.2. ELEMENTOS CLIMATIZACION: 1,00 KVAH</p> <p>SOPORTECADA MANTENIMIENTO: 1,00 KVAH</p> <p>SOPORTECADA MUE: 0,50 KVAH</p>
ESCALERAS	<p>P.1. LOCAL OLR: 3,00 KVAH</p> <p>P.2. REQUERIDOR: 2,00 KVAH</p> <p>SOPORTECADA USO: 3,00 KVAH</p>
OTROS	<p>CONSUMO MEDIO LOCAL: 3,00 KVAH</p> <p>SOPORTECADA VARIOS: 2,00 KVAH</p> <p>SUB. HORIZONTAL INTERIORES: 0,80 KVAH</p>

[illegible]

ELM. SUPERFICIALES HORIZONTALES	BAQUILLO INTERIOR	< 2500 CM
• LONAS JAVITA...	BAQUILLO SUPERIOR	< 2500 CM
ELM. SUPERFICIALES VERTICALES	COLA DE BAPULLO	< 2500 CM
• VIDIOS	SEPARADORES VERTICALES	< 100 CM
ELM. LINEALES HORIZONTALES	3 PLANCHAS DE SEPARACION POR LONDA	< 100 CM
• VÍAS	DETALLER SEPARADORES	< 100 CM
ELM. LINEALES VERTICALES	3 PLANCHAS DE SEPARACION POR LONDA	< 1000 CM
• FILARES		

o DIAMETRO DE LA ARMADURA LA QUE SE CONE EL SEPARADOR

CARACTERISTICAS DE LA LOSA DE CIMENTACION

DATOS TERRENO LOSA CIMENTACION	COEFICIENTE DE PAVADO	0,15 N/M ²
SE VENTRERA HORMIGON DE LUNFEZA HASTA 5 MIMEDIAMENTE DESPUES DEL PERIFILLO DE LOS FOLIOS Y ZANJAS DE CIMENTACION		5,15 N/M ²

